

# DECK

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL  
REF.4425 FT N°0162



EXT

FEB-2020 (WE0244)



- Deck es un producto en base disolvente, formulado con aceites especiales y con pigmentos orgánicos e inorgánicos y resinas alquílicas. Es hidrófugo y con acabado mate.
- Especialmente indicado para la protección y el mantenimiento de tarimas y suelos de madera tropicales y exóticas, como teca, ipe, meranti, bangkirai, etc. Así como maderas tratadas por autoclave, en exterior,
- Penetra en profundidad, nutriendo la madera y protegiendola de los rayos.
- Color: **Teca**

0,75L

4L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Aceite	Exterior	Madera

## PROPIEDADES

Preserva el aspecto natural de la madera

Protege contra la intemperie

Microporoso

Hidrófugo

Fácil aplicación

## BENEFICIOS

Excelente aspecto decorativo

Mejor aspecto durante más tiempo

Permite que la madera respire

Repele el agua

Fácil de utilizar

## CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO: **10-16 m<sup>2</sup> / litro (por capa)** (depende del tipo de madera y de su absorción)
- SECADO AL TACTO: **Aprox. 3-5 h**
- REPINTADO: **Aprox. 24 h** (23°C e HR 60%)
- UTILIZACIÓN: **48 h** después de su aplicación.
- SECO TOTAL: **1 semana** de su aplicación

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: **0,9kg/L.**
- SÓLIDOS EN PESO: **51%.**
- SÓLIDOS EN VOLUMEN: **45,5%.**
- VISCOSIDAD: **> 62 s (copo DIN 6mm (23°C)).**
- OLOR: **Fuerte**
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **Aprox. 62°C,** (Pensky Martens)
- BRILLO: **Mate**

VOCS No regulado por la directiva.

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

### Preparación de Superficies

---

En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia, exenta de grasa, suciedad y seca.

- En maderas viejas o en descomposición deben ser reparadas o lijadas hasta obtener la madera sana.
- En superficies ya pintadas con otros productos eliminar totalmente la pintura mediante el lijado, decapado, para permitir la penetración del producto.

### Aplicación

---

- Agitar bien el producto antes de usar. Producto listo al uso.
- Aplicar, sin dilución, hasta que la madera esté saturada. El aceite sobrante se eliminará con un paño suave, sin pelusa después de unos 30 minutos de su aplicación.
- Aplicar 2 capas hasta la saturación de la madera.

### Sistema de aplicación

---

- Brocha o paño suave

### Limpieza de herramientas

---

- Disolvente sintético inmediatamente después de la aplicación.

### Indicaciones importantes

---

- Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar.
- La madera a tratar debe tener un grado de humedad máximo entre 15 o 18%.
- Se recomienda aplicar con una humedad relativa inferior al 80% y la temperatura ambiente y de la superficie debe ser superior 5 °C y no superior a 35°C.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.
- No deseche los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.
- Mantenimiento: Proceder a un mantenimiento anual, aplicando 1-2 capas de producto, dependiendo de la degradación de la madera.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709.