

## Definición

- Pintura semi- mate a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, con adición de iones de plata.

## Destino

- INTERIOR NUEVO/MANTENIMIENTO  
Pintura de acabado para la decoración interior en superficies verticales y techos. También aplicable sobre fibra de vidrio. Para superficies secas.
- Para trabajos de acabado B.

## Propiedades

- Evita el desarrollo de numerosas bacterias sobre la película de pintura.
- Mantenimiento fácil.
- Aplicable sobre una gran variedad de soportes.
- Aspecto semi-mate



ABSOLU SYSTEM

## Datos ambientales y de salud

■ Etiqueta medioambiental	
■ Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	Sin compuestos CMR clase 1 y 2 (según 30/04/2009)
■ COV (según la Directiva 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valor límite UE para el producto (cat A/g): 30g/l</li> <li>■ El producto contiene un máximo de 30g/l COV</li> <li>■ Los valores COV según nuestros colorantes</li> </ul>
■ Producción	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Todas nuestras fábricas Francesas están certificados ISO 14001</li> <li>■ Nuestros puntos de distribución a más de 800km</li> </ul>
■ Certificado de construcción	■ BACTIVELOURS es elegible para certificados: LEED HQE, BREEAM®
■ Fichas de seguridad	■ Consultar las FDS en: - <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> - <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>
■ Fichas ambientales y de salud	■ Consultar las FDES en: - <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> - <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a>

## Características generales

### Aspecto en envase

Líquido.

### Aspecto de la capa seca

Semi mate.

### Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de tintar: Todos los colores de la carta Chromatic®.

### Densidad

(en kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,35 ± 0,05 (norma EUR PL 004)

### Extracto seco

En peso (norma EUR PL 005): 56 ± 2%  
En volumen (teórico): 44 ± 2%.

### Tiempo de secado

(a 23°C - 50% HR)

- Secado: 1 hora.
- Repintado: 6 horas.

### Rendimiento

- Soportes lisos: 10 a 12 m<sup>2</sup>/litro.
- Tela de fibra de vidrio: 7 a 9 m<sup>2</sup>/litro.

### Brillo especular

6-8% en un ángulo de 60°.

### Resistencia a la abrasión húmeda

- Norma NF EN 13300: clase 1 (pérdida de espesor de la película >5 µm después de 200 ciclos).

### Envases

5 litros y 15 litros.

### Conservación

- 12 meses en su envase original, sin abrir.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas.

# BACTIVELOURS

Marzo 2016

# Aplicación

## Proceso

IMPRIMACIÓN	1 capa de ELYOPUR IMPRESSION, IMPRIMA o una imprimación adecuada*
ACABADO	2 capas de BACTIVELOURS

Véase las fichas técnicas correspondientes.

\*Consúltenos.

## Soportes y superficies, preparación

### Soportes

- Según la norma DTU 59.1. Yeso, madera, enlucidos nuevos o antiguos, recubiertos o no con pinturas anteriores.
- Para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación necesarias posiblemente se requiere una inspección previa.

### Trabajos preparativos

- Según la norma DTU 59.1.
- Proteger los metales con una imprimación apropiada

## Aplicaciones

### Herramientas de aplicación

- Brocha.
- Rodillo de poliamida texturado 12 mm (fibras de vidrio, rodillo de poliamida texturado 18 mm).
- Pistola.

### Tintado

Por mezcla con colorantes universales (2% máx.) o en máquina tintométrico con colorantes Absolu System®.

### Precauciones para el uso

- Condiciones de aplicación según la norma DTU 59.1.
- Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 8° C y humedad relativa interior a 65%.

### Dilución

- Brocha, rodillo, pistola: listo para usar.

### Limpieza del material

Con agua, o con disolvente si el producto se ha secado.

## Características legales

### Clasificación AFNOR

NF T 36-005 Familia I - Clase 7b2

### Higiene y seguridad

- Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h).