



5 16 0 1 1 0 6 12 4 4 6 0 9

MK1520 / Abril26 1997

PPG TECNOCERAMIC

Dê uma nova vida aos seus azulejos antigos. Basta mudar a cor!
Renueva tus antiguos azulejos, tan solo cambiando el color!



PPG DYRUP S.A.

Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 SACA VÉM
PORTUGAL

Serviço a clientes: **+351 218 410 200**
(Chamada para rede fixa nacional)
Atención al Cliente: **+34 902 113 709**
(Línea telefónica gratuita)

dyrup.pt / seigneurie.es



We protect and
beautify the world™



PPG TECNOCERAMIC

Dê uma nova vida aos seus azulejos antigos. Basta mudar a cor!
Renueva tus antiguos azulejos, tan solo cambiando el color!



ESMALTE EPÓXI AQUOSO PARA AZULEJOS

- ALTO DESEMPENHO
- ACABAMENTO BRILHANTE OU MATE

Permite renovar as divisões com azulejos antigos utilizando cor, sem necessidade de obras.

ESMALTE EPOXI AL AGUA PARA AZULEJOS

- ALTO RENDIMIENTO
- ACABADO BRILLANTE O MATE

Permite renovar estancias con azulejos antiguos utilizando el color, sin necesidad de reformas.

CARACTERÍSTICAS



Fácil de limpar
Fácil de limpiar



Fácil de aplicar na vertical e na horizontal
Fácil de aplicar en vertical y horizontal



Certificado HACCP para uso em ambientes alimentares
Certificado HACCP para uso en entornos alimentarios



Excelente resistência a riscos e abrasão
Excelente resistencia a arañazos y abrasiones



Transitável
Transitable



Interior



Nota: Em superfícies horizontais, o desgaste do revestimento é determinado pela frequência do trânsito pedonal. Para obter mais informações, consulte a ficha técnica do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA | INFORMACIÓN TÉCNICA

EMPREGO EMPLEO	ESPECÍFICO PARA AZULEJOS, APLICÁVEL SOBRE BETÃO ESPECÍFICO PARA AZULEJOS, APLICABLE SOBRE HORMIGÓN
APARÊNCIA / BRILHO ASPECTO / BRILLO	MATE BRILHANTE BRILLANTE
RENDIMENTO / ESPESSURA INDICATIVA RENDIMIENTO / ESPESOR INDICADO	4-6 m ² /L, 80-100 µm
DILUIÇÃO DILUCIÓN	10% COM ÁGUA 10% CON AGUA
TEMPOS DE SECAGEM A 20° C TIEMPOS DE SECADO A 20° C	4h AO TOQUE / 4h REPINTURA / 48h CURA TOTAL 4h AL TACTO / 4h REPINTADO / 48h CURADO TOTAL
MÉTODO DE APLICAÇÃO MÉTODO DE APLICACIÓN	TRINCHA , ROLO, PISTOLA AIRLESS BROCHA, RODILLO, PISTOLA AIRLESS
VIDA ÚTIL DA MISTURA VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	2h
CATALIZADOR CATALIZADOR	2,45:1 EM VOLUME COM CATALISADOR PPG TECHNO - BICOMPONENTE 2,45:1 EN VOLUMEN CON CATALIZADOR PPG TECHNO - BICOMPONENTE

Nota: En superfícies horizontales, el desgaste del revestimiento lo determina la frecuencia del tránsito peatonal. Para más información, consulta la ficha técnica del producto.