

TERRACRIL

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.T100 FT Nº 070



INT/EXT

ABR-2017 (WE0207)



- Pintura especial para suelos a base de polímeros acrílicos en fase acuosa, combinado con pigmentos especiales altamente resistentes a la fricción mecánica. Idóneo para el pintado de toda clase de pavimentos deportivos, pistas de tenis, frontones, terrazas y garajes donde no sea exigido mucha resistencia mecánica ni agentes químicos.
- Brillo **Semi-Mate**
- Acabado **Liso**
- Disponible en **Blanco, Gris Medio, Verde Tenis y Rojo Tenis**



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Pintura para suelos	Interior / Exterior	Suelos deportivos / cemento

PROPIEDADES

Muy resistente al tráfico peatonal
Óptima adherencia
Anti polvo
Adecuado para el exterior

BENEFICIOS

Buena durabilidad al exterior
Adhiere con facilidad en el cemento
Evita la aparición de polvo en los suelos donde esta aplicado
Fácil de aplicar

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO:
9-12 m²/L (por capa) (según la rugosidad o absorción de la superficie)
- REPINTADO: **Mínimo 4h**
- SECADO TOTAL: **3 a 5 días**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: **1,30 ± 0,02 (a 23°C)**
- VISCOSIDAD: **100 -110 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EN VOLUMEN: **34 ± 1%**
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **No inflamable**

Producto fuera del ámbito de la directiva VOC



TERRACRIL

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.T100 FT Nº 070

ABR-2017 (WE0207)

Preparación de Superficies

En general, las superficies deben estar secas, fraguadas, exentas de polvo, arenas de sueltas, grasa y humedad.

Pintado:

- En morteros nuevos, es indispensable respetar el fraguado del hormigón (El tiempo transcurrido desde la aplicación del hormigón debe de ser un mínimo de 30 días).
- En zonas deterioradas o con una baja resistencia debe ser reparadas. Aplicar una capa de **Terracril** diluida entre 10 a 20 % de agua. La dilución de la pintura irá en función de la superficie a pintar, cuando más vítreo sea más diluida tiene que ser la capa. Aplicar el acabado cuando esté totalmente seco.

Repintado:

Después de las reparaciones de la superficie, eliminar toda la pintura antigua mal adherida. Realizar un lavado general. Dejar secar y aplicar una capa en las zonas reparadas. En el caso que sea necesario, efectuar previamente un lijado (granallado o fresado) en general y si es necesario aplicar una capa de imprimación de adherencia adecuado al tipo de pintura existente.

Aplicación

- Homogeneizar muy bien antes de aplicar. Aplicar 3 capas de pintura. Si es necesario diluir, añadir en la primera capa un 10-20 % y en las sucesivas entre un 5 y 10 %.
- Para mejorar el antiderrapante, esparcir una capa de sílice en exceso sobre la superficie pintada, antes de secar. Aspirar la sílice no adherida a la pintura seca y aplicar 1 o 2 capas más de **Terracril**.

Sistema de aplicación

- Rodillo, Brocha o Pistola

Limpieza de herramientas

- Agua y jabón

Indicaciones importantes

- No diluir en proporciones superiores a las indicadas.
- El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35°C, y una humedad relativa inferior al 80%.
- La humedad teórica máxima de debe ser de 4% (Aparato Tramex).
- Evitar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo o/y frío.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.

Nota: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia, incluso en el Sistema Tintométrico. Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8:00 h hasta las 18:00 h, Viernes desde las 8:00 h hasta las 14:00 h).



Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PINTURAS DYRUP, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4

08210 Barberà del Vallès Barcelona, Spain

www.dyrup.es

Tel.: +34 93 729 30 00