

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## PANTIFILM

- 1- Código de identificación única del producto tipo:

**PANTIFILM**

- 2- Número de tipo (o serie) de producto o cualquier otro elemento de identificación:

DESCRIPCIÓN	SAP
PANTIFILM MATE BLANCO/SEP 15L	269904
PANTIFILM MATE BASE SEF 15L	270558
PANTIFILM MATE BASE SET1 15L	270230
PANTIFILM STRUCT GF BLANCO/SEP 15L	314754
PANTIFILM STRUCT GF BASE SET1	314755
PANTIFILM STRUCT GM BLANCO/SEP	314757
PANTIFILM STRUCT GM BASE SET1	314758
PANTIFLEX S/C BLANCO	218978
PANTIFILM GRANITÉ BLANCO BASE SEP	269895
PANTIFILM GRANITÉ BASE SET1	270231

- 3- Uso según la norma EN1504-2:2004  
Revestimiento de protección de superficie de hormigón
- 4- Nombre, razón social y dirección de contacto del fabricante:  
SEIGNEURIE  
PPG AC France  
Immeuble les Fontaines  
10 rue Henri Santie Claire Deville  
92565 RUEIL MALMAISON cedex  
Téléphone: +33 (0) 1 57 61 00 00  
Fax: +33 (0) 1 57 61 06 10  
[www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com)
- 5- Nombre y dirección de contacto del representante autorizado.  
No procede
- 6- Sistema de evaluación y de verificación de la constancia de las prestaciones.  
Sistema 4
- 7- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
El sistema 4 d'EVCP (Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones) no requiere la intervención de un organismo notificador.

8- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No procede

9- Prestaciones declaradas:

Características del producto PANTIFILM (kit) identificado en los puntos 1 y 2 de clases A<sub>2</sub> (I<sub>1</sub>) a A<sub>5</sub> (I<sub>4</sub>) aplicado sobre hormigón previamente imprimado

Características esenciales (Kit)	Rendimiento				Especificación técnica
	A2(I <sub>1</sub> )	A3(I <sub>2</sub> )	A4(I <sub>3</sub> )	A5(I <sub>4</sub> )	
Permeabilidad a CO <sub>2</sub>	Sd > 50m				EN 1504-2 : 2004
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I Sd < 5m				
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W < 0,1kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>				
Adhesión de arrancamiento	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>				
Resistencia a grietas	A <sub>2</sub> >0,25mm (-10°C)	A <sub>3</sub> >0,50mm (-10°C)	A <sub>4</sub> >1,25mm (-10°C)	A <sub>5</sub> >2,5mm (-10°C)	
Reacción al fuego (Euroclase)	NPD				
Sustancias peligrosas	Conforme a 5-3				

10- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y función

Fecha, lugar y firma

Thierry VANDENMERCKHOVE

Directeur Marketing Produits et Assistance Technique



Los DoP anteriores están disponibles bajo notificación a nuestro servicio técnico.