

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## PANCRYTEX

- 1- Código de identificación única del producto tipo:

**PANCRYTEX**

- 2- Número de tipo (o serie) de producto o cualquier otro elemento de identificación:

| DESCRIPCIÓN             | SAP    |
|-------------------------|--------|
| PANCRYTEX BLANC 15L     | 235672 |
| PANCRYTEX BLANC 5L      | 235673 |
| PANCRYTEX BASE SEF 15L  | 268991 |
| PANCRYTEX BASE SEF 5L   | 268990 |
| PANCRYTEX BASE SEP 15L  | 268989 |
| PANCRYTEX BASE SEP 5L   | 268988 |
| PANCRYTEX BASE SET1 15L | 268993 |
| PANCRYTEX BASE SET1 5L  | 268992 |

- 3- Uso según la norma EN1504-2:2004  
Revestimiento de protección de superficie de hormigón
- 4- Nombre, razón social y dirección de contacto del fabricante:  
SEIGNEURIE  
PPG AC France  
Immeuble les Fontaines  
10 rue Henri Santie Claire Deville  
92565 RUEIL MALMAISON cedex  
Téléphone: +33 (0) 1 57 61 00 00  
Fax: +33 (0) 1 57 61 06 10  
[www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com)
- 5- Nombre y dirección de contacto del representante autorizado.  
No procede
- 6- Sistema de evaluación y de verificación de la constancia de las prestaciones.  
Sistema 4
- 7- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
El sistema 4 d'EVCP (Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones) no requiere la intervención de un organismo notificador.

- 8- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No procede

- 9- Prestaciones declaradas:

Características del producto PANCRYTEX identificado en los puntos 1 y 2 aplicado sobre hormigón previamente imprimado

| Características esenciales                | Rendimiento                               | Especificación técnica |
|---|---|------------------------|
| Permeabilidad a CO <sub>2</sub>           | Sd > 50m                                  | EN 1504-2 : 2004       |
| Permeabilidad al vapor de agua            | Clase I Sd < 5m                           |                        |
| Absorción capilar y permeabilidad al agua | W < 0,1kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> |                        |
| Adhesión de arrancamiento                 | ≥ 1N/mm <sup>2</sup>                      |                        |
| Sustancias peligrosas                     | Conforme a 5-3                            |                        |

- 10- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y función

Fecha, lugar y firma

Thierry VANDENKERCKHOVE

Directeur Marketing Produits et Assistance Technique

Los DoP anteriores están disponibles bajo notificación a nuestro servicio técnico.