

THINNER 91-92



Marzo 2026

Definición

- Mezcla de diluyentes combinados en determinadas proporciones para obtener el mejor rendimiento de las capacidades de dilución y solvencia de las pinturas a las que se añade.

Destino

- DILUCIÓN DE PINTURAS EPOXI
- COMO LIMPIADOR DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Propiedades

- Para su uso en pinturas de epoxi

Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ 850,0 g/L
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

- Envase: Líquido
- Aspecto: Transparente

Colores y Envases

- Transparente
- Formatos disponibles: 1L

Extracto seco (sólidos)

- En volumen (teórico): 0%
- En peso: 0%

Secado (α 20°C 50% Hr)

- No aplica

Rendimiento

- No aplica

Densidad

- 0,9 kg/dm³

Punto de inflamación

- Producto inflamable

Viscosidad

- No aplica





Aplicación

Material de aplicación

- No aplica

Dilución

- No aplica

Modo de aplicación y limpieza

- No aplica

Precauciones para el uso y conservación

- Antes de cualquier mezcla con otros productos, debe comprobarse su compatibilidad.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Producto INFLAMABLE, debe mantenerse apartado de fuentes de calor y de ignición, evitar, además, almacenarlo en zonas con cargas electrostáticas.
- Almacenar en el envase original entre 5°C y 35°C, en lugar seco y bien ventilado. Conservar en espacios protegidos, ventilados, al abrigo de la luz solar directa y del calor.
- Para su manipulación debe usarse EPIs homologados (Equipos de Protección Individual), como gafas de protección, guantes y mascarillas de protección respiratoria.
- PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
 - Minimice el desperdicio de pinturas estimando la cantidad necesaria previamente a partir del rendimiento teórico.
 - Recupere la pintura no utilizada para su reutilización. La reutilización de pintura puede minimizar efectivamente el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida.
 - En el caso de no utilizar todo el producto previsto, reutilícelo en nuevos proyectos, almacénelo u ofrézcalo a otra persona o una institución benéfica.
 - Elimine al máximo posible el producto de herramientas y equipos de aplicación, antes de su lavado.
- GESTO RESPONSABLE:
 - Contribuya en la preservación del medio ambiente.
 - No vierta la pintura residual por el desagüe, lavamanos, sanitarios ni cubos de basura general. Si el envase contiene una fina capa de producto seco en el fondo y en las paredes del envase, debe ser tratado en un punto limpio de reciclado.
 - Para desechar envases con pintura no reutilizable, añadir material absorbente (como arena de gato o papel de periódico) al envase y dejar secar.
 - Entregar el envase con pintura en buen estado a las instituciones para que puedan reutilizar el producto.
 - Cierre bien el envase antes de almacenar.

Certificaciones

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas portuguesas están certificadas según ISO 14001 e ISO 9001.

Teniendo en cuenta las distintas condiciones de sustratos y trabajo, recomendamos realizar pruebas de aplicación previamente. Este documento dejar de estar controlado tras su impresión.



PPG Dyrup, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2685-038, Sacavém (PORTUGAL)
Tel.: +34 902 11 37 09*
www.seigneurie.es

